



Gummi-Fördergurte - Standardprogramm

Festigkeit	Decke mm	Dicke ca. mm	Gewicht ca. kg/m ²	Gurtbreite in mm				
				500	650	800	1.000	1.200
EP 250/2	3+1,5	7,0	8,0	x	x	x		
EP 250/2	4+2	8,0	9,8	x	x	x		
EP 315/2	4+2	8,0	10,0	x	x	x		
EP 400/3	3+1	7,0	8,2	x	x	x	x	
EP 400/3	4+2	9,0	10,4	x	x	x	x	x
EP 400/3	5+2	10,0	11,1		x	x	x	
EP 400/3	6+2	11,0	12,8		x	x	x	
EP 500/3	4+2	9,0	10,9			x	x	
EP 500/3	5+2	10,0	12,1			x	x	
EP 500/3	6+2	11,0	13,3			x	x	
EP 500/4	4+2	10,0	11,6		x	x		
EP 500/4	5+2	11,0	12,8		x	x	x	x
EP 500/4	6+2	12,0	13,9			x	x	x
EP 630/3	6+2	12,0	14,3			x	x	x
EP 630/4	5+2	11,0	13,0			x	x	
EP 630/4	6+2	12,0	14,1			x	x	x
EP 630/4	8+3	15,0	17,7				x	x

Information:

o.g. Werte sind geschätzte Werte und basieren auf Y-Qualität Vollgummi- oder Schnittkanten

Folgende Deckplatteneigenschaften sind lieferbar (Auszug):

- Y schwarz, normal
- X schwarz, hochabriebfest (Abrieb < 120 mm³)
- T hitzebeständig (3 unterschiedliche Stufen)
- TC chemikalienbeständig
- G öl- und fettbeständig
- K schwerentflammbare Decke
- S schwerentflammbare Decke und Karkasse
- ... diverse andere Deckplatten - **kontaktieren Sie uns !**